

TS-Wシリーズに待望の鋳鋼仕様ミニクラス登場!

サイレント TS-Wミニクラッシャー



- ◇ 開閉スピードがぐんとアップ
- ◇ ウェッジアームで壁をさくさく解体するのでとても効率的
- ◇ 音は静かで、閉じた時も肩が張らず、住宅密集地に効果大
- ◇ 重心がオペ側にあり、軽量で使い勝手のいい安全&安心設計
- ◇ 特殊鋳鋼仕様



TS-WB500V (増速バルブ標準装備)



		TS-W250	TS-WB350 FR	TS-WB500V FR
質量	kg	180	240	480
全長	mm	950	1070	1390
最大開口幅/最小開口幅	mm	250/0	360/0	500/0
最大全幅	mm	635	680	835
先端 破砕力	kN	175	240	330
使用圧力	MPa	21	25	25
標準装備バルブ		—	—	増速バルブ
取付ショベルクラス	ton	1.5~2.5	2.5~4	4~5.5

クラス最大級の開口幅と破砕力で圧巻の作業量!

超大型 サイレント TS-Wクラッシャー

- ◇ クラス最大級の開口幅・破砕力
- ◇ ウェッジアームの採用で抜群のくい込み能力を実現



		TS-W1800V FR	TS-W2000V FR	TS-W2200V FR
質量	kg	6600	6600	9700
全長	mm	3010	2950	3705
最大開口幅/最小開口幅	mm	1800/0	2000/200	2200/0
最大全幅 (アーム全開時)	mm	2560	2700	3090
先端 破砕力	kN	2010	2010	2100
使用圧力	MPa		30	
標準装備バルブ			増速バルブ	
取付ショベルクラス	ton		45~70	70~100